

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



品名 880-960/1710-2700MHz 7.5DBI MIMO 板状天线
型号 G11516B

- ✓ 室外定向 MIMO 板状天线
- ✓ 频率: 880-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2*6/7.5DBI
- ✓ 水平/垂直角度: 75°/85°
- ✓ 2*SMA 公头公针
- ✓ 2*18CM RG316 线材



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G11516B	
频率范围	880-960/1710-2700MHz	
增益	6DBI	7.5DBI
驻波比	≤2.0	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	Vertical	±45°
前后比	≥10dB	≥15dB
水平面半功率角度	75°±10	65°±10
垂直面半功率角度	85°	65°
端口隔离度	/	≥ 25±1
最大输出功率	50W	
雷电保护	直流接地	
机械指标		
工作温度	-40 ~ + 65	
接口型号	2*SMA 公头公针	
线材型号	2*RG316	
线材长度	2*18CM	
天线重量	500g	
天线尺寸	185*120*65mm	
抗风强度	210km/h	
天线罩材料	ABS	
天线颜色	灰色	