



品名 698-960/1710-2700MHz 7/8DBI MIMO 板状天线
型号 G11509J

- ✓ 室外定向 MIMO 板状天线
- ✓ 频率: 698-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2*7/8DBI
- ✓ 水平/垂直角度: $65^{\circ} \pm 8 / 60^{\circ} \pm 5$
- ✓ 2*SMA 公头公针
- ✓ 2*15M RG58/U 线材



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G11509J	
频率范围	698-960/1710-2700MHz	
增益	7DBI	8DBI
驻波比	≤1.5	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	±45°	
前后比	≥12dB	≥20dB
水平面半功率角度	75°±8	65°±8
垂直面半功率角度	70°±5	60°±5
最大输出功率	50W	
雷电保护	直流接地	
机械指标		
工作温度	-40 ~ + 65	
接口型号	2*SMA 公头公针	
线材型号	2*RG58/U 黑色	
线材长度	2*15M	
天线重量	1.7kg	
支撑杆	Φ35~φ55mm	
天线尺寸	280*180*60mm	
抗风强度	210km/h	
天线罩材料	ABS	

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



3



